



ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

## Teljesítménynyilatkozat a 275/2013 (VII. 16.) Korm. rendelet alapján

Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány: **KTI-CPR-0066**

- A terméktípus szabványos megnevezése:  
**Transzportbeton - a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint**
- Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához: **A szállítólevélen megadott adatok szerint**
- Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírások szerint:  
**Tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készített, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ 4798:2016; MSZ 4798:2016/1M:2017; MSZ 4798:2016/2M:2018; MSZ 4798:2016/3M:2021; MSZ 4798:2016/4M:2023; szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.**
- A gyártó neve és értesítési címe: **H-Beton Építőipari és Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok, Panel út 2.**
- A gyártó termék-előállító üzemének címe: **5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 3/a. keverőtelep**
- A meghatalmazott képviselő neve, címe: **nincs**
- Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **2+ rendszer**
- Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó szabvány által szabályozott építési termékre:  
**A kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a KTI-CPR-0066 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.**
- A teljesítménykövetelmények értékelése

A beton konzisztenciája átadáskor (terület mm):

	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Min.		350	420	490	560	630
Max.	340	410	480	550	620	

A beton testsűrűsége: megfelel

A beton eltarthatósága: általános körülmények esetén 90 perc

A konzisztencia túrése átadáskor:  $\pm 20$  mm MSZ 4798:2016 szerint

A gyártó által vállalt jellemző érték szerinti nyomószilárdság 28 napos korában, vegyes tárolással (N/mm<sup>2</sup>)

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50
17,37	22,80	28,24	33,67	39,11	46,72	55,41	60,85

A beton egyéb tulajdonságai a beton jelében megadott követelmény szerint: megfelel


A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 7. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes

Szolnok, 2024.11.15

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

  
Hábel Péter  
ügyvezető